



30312



## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул №	Стандарт	Резьба М	Диаметр отверстия	Min Толщина листа:	Внешний диаметр Ø E +/- 0.13	Высота L	Минимальное расстояние X min	Крутящий момент, Н-м макс.
30312.020.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M2 x 0,4	1.96 - 2.03	1,0мм 20 SWG	3,50 ,165"	6 – 25	4,80 ,190"	0,20
30312.025.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M2,5 x 0,45 2	2.47 - 2.55	1,0мм 20 SWG	4,20 ,166"	6 – 25	5,30 ,210"	0,41
30312.030.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M3 x 0,5 4	2.97 - 3.05	1,0мм 20 SWG	4,50 ,178"	6 – 25	5,50 ,218"	0,84
30312.035.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M3,5 x 0,6 6	3.48 - 3.56	1,0мм 20 SWG	5,00 ,198"	6 – 25	6,40 ,254"	1,02
30312.040.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M4 x 0,7 8	3.96 - 4.04	1,0мм 20 SWG	5,50 ,218"	6 – 25	7,00 ,276"	1,92
30312.050.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M5 x 0,8 10	4.98 - 5.06	1,0мм 20 SWG	6,50 ,258"	6 – 25	7,00 ,276"	3,84
30312.060.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M6 x 1.0 1/4"	5.97 - 6.05	1,5мм 16 SWG	8,00 ,310"	6 – 25	8,00 ,310"	8,20
30312.080.LL.XX	METRIC IMPERIAL	M8 x 1.25 5/16"	7.97 - 8.05	2,0мм 14 SWG	9,90 ,393"	6 – 25	9,50 ,368"	13,50

Артикул №	Длина: (мм) = LL									
	6 мм	8 мм	10 мм	12 мм	14 мм	16 мм	18 мм	20 мм	22 мм	25 мм
30312.020.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30312.025.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30312.030.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30312.035.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30312.040.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30312.050.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30312.060.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
30312.080.LL.XX	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

### РАСШИФРОВКА АРТИКУЛА:

Материал (XX):

XX = 02 | Нержавеющая сталь  
A2 – 70 / AISI 304

XX = 60 | Сталь с покрытием:  
гальваническая оцинковка

XX = 00 | Сталь

Высота втулки (LL):

LL = 06-25 мм

Стандартные значения: 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25

• ходовые размеры (позиции склада)